

Cat[®] 油圧ショベル
325 汎用
小旋回機



活躍の場を、選ばない。 CAT[®]

優れた狭隘地作業性能と高い安定性の両立

325 汎用小旋回機 特長紹介

01 0.5m³クラス標準機より小さい旋回半径(RR型)
後端旋回半径(2,030mm)は0.5m³クラスの313より小さく、
足回りの長さ内で旋回ができる優れた小回り性能を有します。



02 法面・壁面脇でも安全に作業可能
足回りからの旋回時はみ出し量が小さく、カウンタ
ウェイト部は六分勾配(59度)法面の脇でも旋回
可能で、効率良く安全に作業できます。
*キャブコーナ部は八分勾配で旋回可能



03 回送しやすい小旋回機
小旋回機ながら運転質量を25トン未満に抑え
ており、輸送用トレーラを選択幅が広がりコスト
軽減に貢献します。
*仕様組み合わせによっては25トンを超える可能性があります



04 仕事を選ばない優れた安定性
優れた安定性により大型アタッチメント作業が可能
(アタッチメント装着可能質量2,650~3,080kg)で、
様々な用途に対応します。

アタッチメント 装着可能質量	標準足回り	ロング足回り
解体仕様	2,710kg (丸吊り仕様2,650kg)	3,050kg (丸吊り仕様2,990kg)
標準仕様	2,740kg	3,080kg

大型ワークツール装着可能化による解体作業効率の向上

解体仕様機の特長

- 現場への搬出入が
容易に行える4点丸吊りに
対応可能
- バケット巻き込み角度拡大・
強化型ブームの採用により
解体作業に対応可能な堅牢性



丸吊り用アイ
(オプション)
安定した4点吊りが
可能になります



先進テクノロジー標準装備

- Cat® グレード
[2Dマシンガイダンス/
コントロール]
- Cat® ペイロード
[計量機能]
- Cat® E-フェンス
[作業範囲制限
安全機能]



スペック

		①標準仕様	②解体仕様
運転質量	kg	24,220	24,670
バケット容量	m ³	0.8	0.8
後端旋回半径	mm	2,030	2,030
最大作業高さ	mm	10,930	11,000
床面最大掘削半径	mm	9,670	9,700
フロント最小旋回半径	mm	2,280	2,280

用途に応じて選べる
標準仕様と解体仕様をラインナップ!!



解体仕様



標準仕様

Cat® ワークツールラインナップ

6.55tのカウンタウエイトにより、装着できるアタッチメント重量が2,650kg～3,080kgまで対応可能

Cat® 油圧ブレーカ



H120GC



H120S

選べる2タイプ。強力な打撃力と高い耐久性で優れた作業性を発揮します。

Cat® パルピライザ (小割)



P218

Cat®スピードブースターテクノロジーにより素早い開閉速度と強力な破砕力を両立します。

Cat® ロータリカッター



RC20

ダイレクトドライブモーターによる優れたトルクで高い生産性を発揮します。

Cat® マルチャー



HM4015/HM4815

林業現場に限らず、造成前の雑木、灌木、竹林、藪等の処理でも威力を発揮します。



《《 キャタピラーの公式Facebookページはこちらから

キャタピラー

神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目7番1号 TEL.045-682-3800 https://www.cat.com/ja_JP

©2024 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, それらの各ロゴ, "Caterpillar, Corporate Yellow", "Power Edge", およびCat "Modern Hex" のトレードドレスは、本書に記載されている企業および製品の識別情報と同様に、CATERPILLAR 社の商標であり、許可なく使用することはできません。記述の内容と仕様は、予告なしに変更されることがあります。写真には、海外仕様の製品およびオプション装備品が含まれていることがあります。装備可能なオプションについては、Cat ディーラーにお問い合わせください。

